

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice  
tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl adres email: rdwj@zdw.krakow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

#### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zamówienia:

**Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części.**

- **Część 1 - Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki km 10/0+000 - 10/ 0+600 dł. 600 mb**
- **Część 2 - Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki km 10/0+600 - 30/0+100 dł. 1280 mb**

2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

##### **Część 1**

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - z wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 424,50
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 424,50
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 424,50
- Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - m2 424,50
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 14 cm i wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 511,50
- Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubość 46 cm. - m2 511,50
- Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - m3 235,29
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 52 cm - m2 511,50
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 511,50
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 511,50
- Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m2 511,50
- Geotłóknina ( do wbudowania pod kruszywo w miejscach przełomów ) 300 g/m2 - m2 600,00
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm i wykorzystaniem materiału na umocnienie poboczy - m2 3880,00
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 7760,00
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 7760,00
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 160, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. - m2 3880,00
- Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szerokości 4 cm grubości 5 mm EX-B 240 – m 615,00
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, grub., warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m2 3820,00
- Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, i odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy - m2 2050,00
- Uzupelnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - m2 1340,00
- Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie - m2 281,00
- Odtworzenie punktów referencyjnych - szt. 1,00
- Ustawienie słupków prowadzących uchylnych U 1 a i b wraz z opisem kilometraża – szt. 14,00
- Wbudowanie geosiatki wzmacniającej szklano-węglanowej - m2 4140,00
- Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym. – t 25,00

##### **Część 2**

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - z wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 388,40
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 388,40
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 388,40
- Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - m2 388,40
- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 14 cm i wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 1155,90
- Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubość 46 cm. - m2 1155,90
- Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - m3 531,71
- Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 52 cm - m2 1155,90
- Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 1155,90
- Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 1155,90
- Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m2 1155,90

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Sprawa nr RDWJ-271-1-11/19**

- Geowłóknina ( do wbudowania pod kruszywo w miejscach przełomów ) 300 g/m<sup>2</sup> - m<sup>2</sup> 1600,00
  - Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm i wykorzystaniem materiału na umocnienie poboczy - m<sup>2</sup> 8364,90
  - Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m<sup>2</sup> 16729,80
  - Skropienie nawierzchni drogowych emisją asfaltową - m<sup>2</sup> 16729,80
  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 160, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. - m<sup>2</sup> 8364,90
  - Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szerokości 4 cm grubości 5 mm EX-B 240 – m 1325,00
  - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m<sup>2</sup> 8236,90
  - Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, i odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy - m<sup>2</sup> 3251,00
  - Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - m<sup>2</sup> 2791,00
  - Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie - m<sup>2</sup> 613,00
  - Odtworzenie punktów referencyjnych - szt. 2,00
  - Ustawienie słupków prowadzących uchylnych U 1 a i b wraz z opisem kilometraża – szt. 26,00
  - Wbudowanie geosiatki wzmacniającej szklano-węglanowej - m<sup>2</sup> 8902,00
  - Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym. – t 50
  - Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - m<sup>3</sup> 6,70
  - Przepusty z rur typu PSHD o średnicy 800 mm – m 9,00
  - Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm – szt 2,00
  - Zasypanie przepustów materiałem kamiennym z zagęszczeniem - m<sup>3</sup> 3,00
  - Warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm - m<sup>2</sup> 20,00
- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
3. Miejsce wykonania zamówienia: DW 791 odc. 10/0+000 – odc. 030/0+100 (długość 1,880 km), gmina Klucze ; powiat olkuski.
4. Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45233140-2  
Przedmiot dodatkowy:
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
6. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części których mają dotyczyć oferty częściowe (Część nr 1, Część nr 2).  
*Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród dwóch części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, o których mowa w pkt 1.*  
Zamawiający nie stosuje zastrzeżeń i ograniczeń co do możliwości składania przez jednego Wykonawcę ofert częściowych oraz możliwości udzielenia jednemu Wykonawcy określonej liczby części zamówienia w trybie określonym w art. 36aa ustawy PZP.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
8. Termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019r.**
9. Informacje w zakresie podwykonawstwa.  
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj: **wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego**. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawców, (jeżeli są znane).  
Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy - zał. nr 6 SIWZ.
10. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę.  
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).