

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

Dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji

I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji do stosowania na gorąco w ilości 1 400 kg masy zalewowej i 42 l gruntownika.
Wykonawca zagwarantuje dostawę materiałów zgodnie z obowiązującą normą europejską.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania jakie musi spełniać masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona do naprawiania pęknięć, szczelin i zamykania szwów w nawierzchniach asfaltowych i betonowych:

- a) Opakowanie: 10kg lub 14 kg,
- b) Kolor: czarny,
- c) Powinna gwarantować dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów,
- d) Bardzo dobra odporność na działanie promieni słonecznych,
- e) Nie przywierająca do opon podczas jazdy,
- f) Łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach,
- g) Duża odporność na starzenie się zarówno produktu jak i wykonanego połączenia,
- h) Gęstość: od 1,1 g/cm³ do 1,25 g/cm³,
- i) Konsystencja: ciało stałe plastyczne w temperaturze pokojowej, po podgrzaniu – płynne.
- j) Nakładanie: zalewarka,
- k) Temperatura wbudowywania: 150 -180 C,
- l) Masa powinna spełniać normy europejskie DIN EN-14 188-1 Typ N2 oraz zachować swoje właściwości w zamkniętym oryginalnych opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 m-cy.

Wykonawca przy dostawie bitumicznej masy zalewowej do szczelin i dylatacji, stosowanej na graco zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Deklarację Właściwości Użytkowych producenta zgodnie z normą europejska dla masy zalewowej Typu N2.

Opracował:

Kierownik Obwodu
Drogowego w Ketach

mgr inż. Anna Iskierka.

Zabierzów, marzec 2026 r.

Zatwierdził:

Kierownik
Rejonu Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Grzegorz Wawryka